

MAÎTRE DE L'OUVRAGE Styl-Immo
Casarella - Nicollier
Route du Simplon 32 1895 Vionnaz

024 481 4666

024 481 8510 atelier@bf-archi.ch

DEBUT DES TRAVAUX: 2015

MONTANT TOTAL BRUT		
Déductions / Plus-values	%	
Rabais		
Escompte		
TVA	8.00	
MONTANT TOTAL NET (TTC arrondi aux 5 centimes)		
Entreprise, Date, Signature	Personne responsable, téléphone, fax, email	

report de bas de page

SOUMISSION [011 - Serrurerie]						23.04.2014	
612 - CAP - Ouvrages métalliques courants						Page: 2	
R	Code	Texte	GQ	Quantité	Uni	Prix	Montant
report de la page précédente							
	000.000	Conditions générales ----- . Les articles précédés de la lettre R ne sont pas des textes normalisés du CAN, mais sont des textes établis par l'auteur du descriptif. . Sauf indication contraire, les prix comprennent toutes les fournitures nécessaires à l'exécution d'une prestation (norme SIA 118).					
	010.000	Prescriptions -----					
	011.000	Normes, recommandations et autres, citées dans le contrat ou dans un document faisant partie intégrante du contrat: l'édition qui fait foi est l'édition en vigueur à la date du dépôt de l'offre (date de référence selon norme SIA 118 "Conditions générales pour l'exécution des travaux de construction", art. 62.1).					
	011.100	Normes, recommandations et autres, de la SIA.					
	011.110	Norme SIA 118 "Conditions générales pour l'exécution des travaux de construction".					
	011.120	Normes particulières: Norme SIA 160 "Actions sur les structures porteuses". Norme SIA 161 "Constructions métalliques". Norme SIA 240 "Ouvrages en métal". Norme SIA 358 "Garde-corps".					
	011.130	Désignation					
	011.200	Autres normes.					
	011.210	Normes DIN. Norme DIN 17 611 "Anodisch oxidiertes Halbzeug aus Aluminium und Aluminium-Knetlegierung mit Schichtdicken von mindestens 10 Mikrometern" (Anodisation de produits semi-finis en aluminium ou en alliage d'aluminium corroyé, avec épaisseur minimale de 10 micromètres). Norme DIN 50 939 "Korrosionsschutz - Chromatieren von Aluminium" (Protection contre la corrosion - Chromisation de l'aluminium). Désignation					
report de bas de page							

SOUSSION [011 - Serrurerie]							23.04.2014
612 - CAP - Ouvrages métalliques courants							Page: 3
R	Code	Texte	GQ	Quantité	Uni	Prix	Montant
<i>report de la page précédente</i>							
	011.220	Normes ISO. Norme ISO 8501-1 "Préparation des subjectiles d'acier avant application de peintures et de produits assimilés - Evaluation visuelle de la propreté d'un subjectile". Désignation					
	011.230	Normes SN. Norme SN EN 22 063 "Revêtements métalliques et inorganiques - Projection thermique - Zinc, aluminium et alliages de ces métaux". Norme SN EN 10 025 "Produits laminés à chaud en aciers de construction non alliés - Conditions techniques de livraison". Norme SN EN ISO 1461 "Revêtements par galvanisation à chaud sur produits finis ferreux - Spécifications et méthodes d'essai" (zingage à chaud).					
	020.000	Informations générales -----					
	025.000	Moyen de levage.					
	025.100	La direction des travaux ne met aucun moyen de levage à disposition.					
	026.000	Echafaudages.					
	026.100	Pour les travaux à exécuter jusqu'à une hauteur de m 3,00 au-dessus du sol, les échafaudages sont compris dans les prix unitaires. Les échafaudages nécessités par une hauteur supérieure sont mis à la disposition de l'entrepreneur ou facturés séparément.					
	500.000	Garde-corps et mains courantes continus ----- . Traitement de surface par. 900 ou aux soins de la direction des travaux. . Sauf indications contraires: .. Acier selon norme SN EN 10 025. Cordons de soudure classe de qualité QC, selon norme SIA 161. Boulons, écrous et chevilles en acier inoxydable 1.4301. .. Montants verticaux. .. Fixation sur béton ou sur métal. .. Déroulement du montage selon programme des travaux.					
<i>report de bas de page</i>							

SOUSSION [011 - Serrurerie]							23.04.2014
612 - CAP - Ouvrages métalliques courants							Page: 4
R	Code	Texte	GQ	Quantité	Uni	Prix	Montant
report de la page précédente							
	520.000	Garde-corps à barreaux ----- . Espacements inférieurs à mm 120. . Distance entre montants max. m 1,2. . Mètre du garde-corps, mon- tants non compris: longueur de la main courante. . Mètre des montants: nombre.					
	523.000	Garde-corps à barreaux compre- nant: panneau, montants et main courante. Pose à l'extérieur					
	523.401	Panneau: cadre avec barreaux verticaux cadre: fer plat mm 30/4 barreaux : fer plat 30/4 espacement max mm120 Fixation avec distanceur sur piliers Main courante: tube rond mm 40 à 45. Garde-corps horizontal, droit. Fixation sur tête de dalle avec décalage Tout matériel inox Hauteur du garde-corps mm 1'000 Pour balcon et terrasse 18 éléments : : : :	A	69.00	m		
	523.402	Panneau: cadre avec barreaux verticaux Fixation avec distanceur sur embrasure Main courante: tube rond mm 40 à 45. Garde-corps horizontal, droit. Fixation dans l'embrasure de fenêtre sur plaques spéciales posées par le façadier profondeur 100mm Tout matériel inox Hauteur du garde-corps mm 1'000 Pour porte fenêtre A élément 2x t: 0.60 m, 1 panneau B élément 16x t: 0.80 m, 1 panneau C élément 1x : 2.50 m, 1 panneau D élément 1x : 4.00 m, 1 panneau : : : :	A	23.00	m		
	550.000	Mains courantes Inox -----					
	551.000	Main courante avec consoles et plaques de fixation. Mètre: longueur de la main courante.					
	551.110	Main courante: tube rond mm 40 à 45					
	551.111	Main courante horizontale, droite. pour palier 16 éléments : : : :	A	19.20	m		
	551.113	Consoles pour main courante horizontale. : : : :	A	32.00	p		
report de bas de page							

R	Code	Texte	GQ	Quantité	Uni	Prix	Montant
report de la page précédente							
	551.114	Main courante rampante, droite. 4 élémnts de m 1.60 4 éléments de m 2.60 4 éléments de m 1.00 : : : :	A	20.80	m		
	551.116	Consoles pour main courante rampante. : : : :	A	24.00	p		
	570.000	Suppléments, travaux accessoires -----					
	571.000	Suppléments pour angles. Métré: nombre.					
	571.200	Angle jusqu'à degrés 90, entre garde-corps horizontaux.					
	571.240	Sur main courante seulement: angle à l'onglet.					
	571.241	Conc. art. Désignation du type : : : :	A	11.00	p		
	572.000	Suppléments pour terminaisons.					
	572.101	Pour main courante: fermeture perpendiculaire au tube. et raccord aux parois Conc. art. Désignation du type : : : :	A	56.00	p		
	574.000	Supplément pour fixation sur autre matériau que béton ou métal. Métré: nombre de montants.					
	574.001	Fixation contre isolation périphérique sur plaques spéciales posées par le façadier profondeur 240mm : : : :	A	9.00	p		
total chapitre							
report de bas de page							